
Belangrijkste wijzigingen per **1 Januari 2021**.
(Versie 7)

Tab 0 Algemeen

4. Keuringsplichtige voertuigen

Besl.art. 4

Geen keuringsplicht meer voor voertuigen met een DET 50 jaar of langer geleden. (i.p.v. vóór 1-1-1960).
Met uitzondering van: Bussen, Taxi's, OV auto's en VLG.

5. Periodiciteit

Voertuigen die **30** jaar of ouder zijn, maar **niet ouder dan 50 jaar**, moeten 1 keer in de 2 jaar worden gekeurd (geldt niet voor bussen, taxi's, OV-auto's en ambulances, deze moeten nog steeds ieder jaar gekeurd worden).

Tab 1 Administratieve Procedures

Telefoonnummers RDW gewijzigd en de naam RDW APK Centrum Nederland gewijzigd in ACN Zwolle.

Tab 3 Keuringseisen

Artikel 5.2/3.10a lid 6 CNG- of LNG-installatie

Op de installatie mag nu ook een koelinstallatie zijn aangesloten voor de koelen van de passagiers-, bagage- of laadruimte.

Artikel 5.2/3.11 lid 11. Geluid en Milieu

Verwijzing naar Tab 4. De EOBD procedure is goed doorlopen als het uitleesapparaat geen P foutcode in Modus 3 weergeeft en de Readiness-test is afgerond.
Artikel 45d is vervallen.

Artikel 5.2/3.31 lid 2 Onderdelen en werking reminrichting

Bij controle Remkrachtregelaar, Wijze van keuren, is de onderstaande tekst verwijderd:

“Waarbij de rem in werking wordt gesteld met draaiende motor”, en “Hierbij wordt de as eventueel ontlast”.

Artikel 5.2.31 lid 7 en Artikel 5.3.31 lid 9

Bij controle van “metaal op metaal geluid”, Wijze van keuren, is de onderstaande tekst verwijderd:

“Wiel ronddraaien – Rem inwerking stellen” en “ronddraaien met de hand of met behulp van een wielspinner”.

Artikel 5.2.45 lid 7 en Artikel 5.3.45 lid 16 is toegevoegd dat:

Verplichte spiegels mogen zijn vervangen door goedwerkende camera-monitorsystemen.

Artikel 5.2/3.46 lid 4 toegevoegd Zitplaatsen

Bij zitplaatsen waarvan de rugleuning toegang geeft tot een daarachter gelegen zitplaats moet de ontgrendeling van de rugleuning goed werken. (Rugleuning moet ontgrendelen bij bijvoorbeeld een 3-deurs auto.)

Artikel 5.3.47 aan lid 2 toegevoegd Bescherming inzittende **Er moeten gordels aanwezig zijn op:**

- De overige naar **voren** gerichte zitplaatsen, dus **ook** op de achterbank van de dubbele cabine, **behalve** bij:
- Naar **voren gerichte** zitplaatsen van voertuigen i.g.g. **vóór 1-1-2017**, **als** op een afstand van **max. 1,30 m vóór** de rugleuning van **deze** zitplaats zich **een** veiligheidsscherm **of** rugleuning van een **ervóór** gelegen zitplaats bevindt.

Artikel 5.2/3.61 aan lid 2 toegevoegd Plaatsing lichten en Retroreflectoren

Hoeklichten en **Bochtlichten** toegevoegd aan verlichting die verder dan 50 cm vanaf het breedste punt van het voertuig naar binnen gemonteerd mogen zijn.

Tab 4 Aanvullende Permanente Eisen

Artikel 43 lid 2 Wijze van keuren

Daar is komen te vervallen dat:

- De omgevingstemperatuur hoger moet zijn dan 0 graden.
- Voor elke meting het nulpunt wordt gecontroleerd en wanneer nodig bijgesteld.

Artikel 45a EOBD De tekst van het artikel is aangepast. (vrij vertaald):

Paragraaf is van toepassing op voertuigen met: **EOBD** die een **goedwerkende waarschuwingsinrichting** en **communicatie** tussen **uitleesapparaat** en **voertuig** hebben.

Artikel 45c EOBD Artikel is aangepast.

Indien wordt voldaan aan artikel 45b, de **readiness-test** is **afgerond** en het uitleesapparaat **geen foutcodes beginnend** met de **letter P** weergeeft in **modus 03**, is de EOBD-procedure succesvol doorlopen.

Artikel 55 Remslang

Remslangen mogen:

In hydraulische remsystemen **geen vervormingen** vertonen. (Dus **ALLE** vervormingen/opzwellingen zijn **afkeur**).

Artikel 56 Wijze van keuren Remslang

Visuele controle. (Dus **GEEN** drukproef van 700 N meer, **ALLE** vervormingen/opzwellingen zijn **afkeur**).

Tab 5 Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK

Artikel 8.4.110 Eisen Koplampstestapparaat

Lid a. Het koplampafstelapparaat moet een daling weergeven in cm/10m **of** in procenten per 10m. De minimale schaalverdeling moet in **millimeters of 0,1%** zijn.

Lid c. Het **projectievlak** van het apparaat moet zodanig **versteld** kunnen worden of **elektronisch** aangeven, dat hierop **direct** de **minimale** en **maximale** hoogte-afstelling, kan worden gecontroleerd.

Lid d. De **verticale verstelbaarheid** van het apparaat moet ten minste **90cm** zijn. De **minimale meethoogte** is **30cm** boven het wegdek. Dus het apparaat moet tussen 30cm en 120cm boven het wegdek versteld kunnen worden.